

Konstruktiver Aufbau und Materialien

- Bezug mit Polyester-Vlies unterstept
- Sitz und Rücken mit Metall-Innengerüst in Form geschäumt
- Polstergurt-Unterfederung
- Vierfuß Rundrohr Metall, wahlweise:
 - Stahl glatt pulverbeschichtet matt
 - RAL 7022 Umbragrau
 - RAL 9017 Verkehrsschwarz
 - Stahl feinstrukturiert pulverbeschichtet matt Silber



Bezugsmaterial und Textilkennzeichnung

- siehe Anhang am Originalmuster
- Pflege- und Reinigungsanleitung liegt bei

**ROLF
BENZ**

Bezugs-Kombination Stoff mit Leder

Vermeiden Sie bitte den Kontakt von Lederpflegemitteln mit dem Bezugsstoff!

Reinigung und Pflege von Metall-Oberflächen

Staub regelmäßig mit weichem trockenem Tuch entfernen.

Anhaftende Verschmutzungen mit feuchtem Tuch oder Schwamm mit milder Spülmittel oder Haushaltsreinigerlösung abwischen (Reinigungslösung gegebenenfalls einige Zeit einwirken lassen), mit sauberem feuchtem Tuch gründlich nachwischen und abschließend trockenreiben, um Wasserflecken zu vermeiden.

Bitte verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche angreifen können!

Metallreinigungsmittel können an Bezugsmaterialien bleibende Flecken auslösen. Deshalb bitte den Kontakt vermeiden!

Gleiter Austausch für Metallfüße

Die Füße sind mit einem Wechselgleiter ausgestattet. Bei glatten Fußbodenbelägen – Parkett, Stein, Linoleum und dgl. bitte die Filzgleiter verwenden.

Bei Auslegeware bitte den Kunststoffgleiter verwenden.

Auswechseln des Gleiters

1. Benutzen Sie bitte einen schmalen Schlitzschraubendreher!
2. Hebeln Sie den Gleitereinsatz mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers aus.
3. Drehen Sie den Gleiter einfach um und stecken diesen wieder zurück in den Fuß.



Je nach Bezugsmaterial ändert sich die legere Optik (Wellenbildung) zwischen Sitzfläche und Rückenschale.

Design structure and materials

- Cover quilted underneath with non-woven polyester
- Seat and back with foam-moulded metal inner frame
- Elastic webbing
- Four-leg circular tubular base metal, options:
 - Smooth steel, powder-coated, matt
 - RAL 7022 Umbra grey
 - RAL 9017 Traffic black
 - Fine-grain steel, powder-coated, matt silver



Cover material and textile identification

- See attachment to the original sample
- Care and cleaning instructions enclosed

Covers combining fabric with leather

Take care to avoid contact between leather care agents and upholstery fabrics!

Cleaning and care of metal surfaces

Dust regularly using a soft dry cloth.

Wipe away any stubborn dirt using a damp cloth or sponge dipped in a mild washing up liquid or household detergent solution (if necessary leave the cleaning solution for some time to soften any remaining dirt). Wipe thoroughly using a clean damp cloth and then rub dry in order to prevent water stains from forming.

Please do not use highly alkaline detergents otherwise this may cause spots on the surface of the metal.

Please never use any caustic or abrasive cleaning agents, as these can attack the surface!

Metal cleaners can leave permanent marks on coverings. So please avoid contact.

Glide exchanged for metal base

The legs are fitted with changeable glides. Please use the felt glides on smooth floorings such as parquet, stone, linoleum and similar.

On carpeting, please use the plastic glides.

Exchanging the glides

1. Please use a narrow slot screwdriver!
2. Lever out the glide insert using a slot screwdriver.
3. Turn over the glide and insert back into the base.



Depending on the cover material, the casual look of the upholstery may vary between the sitting surface and the inner back shall of the chair 655.

Structure et Matériaux

- Revêtement doublé de non-tissé polyester
- Assise et dossier avec structure intérieure en métal noyée dans de la mousse préformée
- Suspension à sangles
- Siège à quatre pieds en tube rond métal, au choix :
 - Acier lisse, thermolaqué mat
 - RAL 7022 Gris terre d'ombre
 - RAL 9017 Noir trafic
 - Acier finement structuré, thermolaqué mat gris argent



Matériaux de recouvrement et identification des textiles

- Cf. annexe sur l'échantillon original
- Notice d'entretien et de nettoyage jointe

Revêtement associant tissu et cuir

Évitez tout contact des produits d'entretien du cuir avec la partie en tissu du revêtement !

Nettoyage et entretien des surfaces en métal

Dépoussiérer régulièrement avec un chiffon souple et sec.

Pour enlever les salissures incrustées, utilisez un chiffon ou une éponge humide imbibé de liquide vaisselle doux ou de nettoyant ménager usuel (après application du produit, laissez agir éventuellement quelques minutes avant d'essuyer). Frotter ensuite soigneusement avec un chiffon propre humide et sécher pour éviter toute trace d'eau.

Ne pas utiliser de nettoyants fortement alcalins : ceux-ci risquent de provoquer l'apparition de taches à la surface du métal.

Pour nettoyer le métal, ne jamais utiliser de produits décapants ou abrasifs, ceux-ci risquant d'en attaquer la surface !

Les nettoyants pour métaux peuvent laisser des taches indélébiles sur les matières de recouvrement. Lors du nettoyage, éviter par conséquent tout contact du produit utilisé avec le revêtement de votre siège.

Echange des patins sur les pieds en métal

Les pieds sont livrés avec un jeu de patins interchangeables. Dans le cas des revêtements de sol lisses – parquet, carrelage, linoléum, etc. – utiliser les patins en feutre.

Les patins en plastique sont conçus pour les tapis et la moquette.

Remplacement des patins

1. Utilisez pour cela un tournevis étroit pour vis fendues !
2. Soulevez la base du patin à l'aide d'un tournevis pour vis fendues.
3. Tournez simplement le patin et réinsérez celui-ci dans le pied.



Selon le matériel du revêtement, le rembourrage légère peut varier entre la surface d'assise et le dossier de la chaise 655.

Constructie en materialen

- Bekleding onderzijde, met polyestervlies
- Zitting en rug met metalen binnenromp in vorm geschuimd
- Ondervering van singels
- Vierpoot ronde buis metaal, naar keuze:
 - Staal glad, gepoedercoat mat
 - RAL 7022 Umbragrijs
 - RAL 9017 Verkeerszwart
 - Staal fijne structuur, gepoedercoat mat zilver



Bekledingsmateriaal en textielkenmerken

- zie aanhangsel aan originele monster
- Verzorgings- en reinigingsinstructies bijgevoegd

Combinatie bekledingsstof met leer

Zorg ervoor dat de bekledingsstof niet in aanraking komt met onderhoudsmiddelen voor het leer!

Reiniging en onderhoud van metalen oppervlakken

Stof regelmatig met een zachte droge doek verwijderen.

Hardnekkig vuil met een vochtige doek of spons met een zacht afwasmiddel afvegen of met een oplossing van een huishoudelijk reinigingsmiddel (reinigungsoplossing zo nodig enige tijd laten inwerken), met een schone vochtige doek grondig afvegen en vervolgens droogwrijven om watervlekken te vermijden.

Gebruik geen sterk alkalische reinigingsmiddelen, die kunnen vlekken veroorzaken op de metalen oppervlakken.

Gebruik geen etsende of schurende schoonmaakmiddelen, aangezien die het oppervlak kunnen aantasten!

Metaalreinigingsproducten kunnen op bekledingsmaterialen permanente vlekken veroorzaken. Daarom contact vermijden.

Glijder vervangen bij metalen poten

De voeten zijn voorzien van een verwisselbare glijelementen. Bij gladde vloerbedekkingen - parket, steen, linoleum e.d. dient u de vilten glijelementen te gebruiken. Bij textiele vloerbedekkingen dient u de kunststof glijelementen te gebruiken.

Verwisselen van de glijelementen

1. Gebruik hiervoor een smalle sleufschroevendraaier!
2. Wip het glijderinzetstuk eruit met behulp van een sleufschroevendraaier.
3. Draai de glijder gewoon om en steek deze weer terug in de poot.



Afhankelijk van het materiaal van de bekleding, kan de legere stoffering tussen de zitoppervlakte en de rug variëren.